

# Auto-UV титан

## Auto-UV titanium

Разработанная компанией Pahlén установка «Auto-UV титан» уничтожает болезнетворные бактерии в бассейнах и спа. Применение «Auto-UV титан» позволит Вам поддерживать концентрацию хлора в воде на более низком уровне. В результате уменьшается концентрация связанного хлора, что делает пребывание в бассейне более комфортным, уменьшает вероятность возникновения раздражения кожи и слизистых носа и глаз, уменьшая риск развития аллергии. Оптимальная нейтрализация бактерий, вирусов и водорослей.

УФ лампа производит коротковолновое ультрафиолетовое излучение спектра С длиной волны 254 нм. Такая длина волны является оптимальной для нейтрализации бактерий, вирусов и водорослей. В результате вода в бассейне становится кристально чистой и приятной. Когда «Auto-UV» находится в работе, в верхней части установки горит синий индикатор.

## Надежное и эффективное обеззараживание воды в вашем бассейне.



### Панель со светодиодными индикаторами

- Индикатор показывает часы эксплуатации установки
- Таймер начинает мигать, когда остается - 1000 часов
- Дисплей показывает, когда закончился срок службы УФ лампы

Применение «Auto-UV titanium» позволит Вам понизить концентрацию хлора в воде

### Преимущества

- УФ лампа размещается в герметичном корпусе из титана
- Электронное управление
- Цифровой таймер
- Встроенная аварийная сигнализация
- УФ излучение спектра С, уничтожающее бактерии, вирусы и водоросли
- Горящий синий индикатор в верхней части означает, что установка находится в работе
- Встроенный в корпус установки блок электронного управления
- Простота монтажа



### Технические параметры

| Артикулы | Лампа  | Срок службы лампы | Напряжение, В | Номинальный ток | Длина волны УФ излучения спектра С | УФ излучения спектра С | Макс. давление | Макс. поток л/мин | Подключение | Макс. температура воды |
|----------|--------|-------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------|
| 417760   | 75 Вт  | 9000 ч            | 220-240       | 0,5 А           | 254 нм                             | 25 Вт                  | 4 бар          | 250               | 2"          | 45°C                   |
| 417770   | 130 Вт | 9000 ч            | 220-240       | 0,8 А           | 254 нм                             | 43 Вт                  | 4 бар          | 250               | 2"          | 45°C                   |